



ELEKTROHUBWAGEN 1500KG STANDARD



Artikel	EPT15PPD
Antrieb	voll-elektrisch
Antriebsmotor, kW	0,75
Antriebsrad, mm	140x55 P
Batterie V/Ah	48/10
Batteriegewicht, kg	5
Bodenfreiheit, mm	C 30
Bremse	elektromagnetisch
Bremsfreischaltung	nein
Deichselhöhe, mm	A 1276
Einschlagwinkel Deichsel, °	90
Gabelbreite, mm	J 160
Gabeldicke, mm	D 52
Gabelhöhe min./max., mm	F 82/197
Gangbreite mit Europalette, mm	1687
Gesamtlänge, mm	G 1552
Geschwindigkeit beladen, km/h	4
Gewicht (mit Batterie), kg	115
Hebegeschwindigkeit beladen, mm/s	30
Hubmotor, kW	0,5
Ladegerät	extern
Lastschwerpunkt, mm	600
Radabstand vorne/hinten, mm	1197
Radtyp	Polyurethan
Senkgeschwindigkeit beladen, mm/s	35
Spurweite Gabel, mm	230
Steigfähigkeit beladen, %	6
Tragfähigkeit, kg	1500
Wenderadius, mm	1353
Gabellänge, mm	H 1150
Gabelrollen tandem, mm	80x70 P
Hub, mm	E 115
Gabeltragbreite, mm	550
Gesamtbreite, mm	550
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon	

