



ELEKTROHUBWAGEN 2000KG STANDARD



Artikel	EPT20PPD	
Antrieb	voll-elektrisch	
Antriebsmotor, kW	1	
Antriebsrad, mm	140x55 P	
Batterie V/Ah	48/10	
Batteriegewicht, kg	5	
Bodenfreiheit, mm	C	30
Bremse	elektromagnetisch	
Bremsfreischaltung	nein	
Deichselhöhe, mm	A	1310
Einschlagwinkel Deichsel, °	90	
Gabelbreite, mm	J	160
Gabeldicke, mm	D	55
Gabelhöhe min./max., mm	F	85/190
Gangbreite mit Europalette, mm	1687	
Gesamtlänge, mm	G	1560
Geschwindigkeit beladen, km/h	5	
Gewicht (mit Batterie), kg	117	
Hebegeschwindigkeit beladen, mm/s	30	
Hubmotor, kW	0,5	
Ladegerät	extern	
Lastschwerpunkt, mm	600	
Radabstand vorne/hinten	1197	
Radtyp	Polyurethan	
Senkgeschwindigkeit beladen, mm/s	35	
Steigfähigkeit beladen, %	5	
Tragfähigkeit, kg	2000	
Gabellänge, mm	H	1150
Gabelrollen tandem, mm	80x70 P	
Hub, mm	E	115
Gabeltragbreite, mm	550	
Gesamtbreite, mm	550	
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon		

