



ELEKTRO-DEICHSELSTAPLER SEMI



| Artikel | SES1025 | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| Antrieb: | | semi-elektrisch |
| Antriebsrad/Lenkrad: | | 180 mm x 50 mm |
| Batterie: | | 12 V/120 Ah |
| Batteriegewicht +/- 5%: | | 45 kg |
| Eigengewicht: | | 410 kg |
| Gabelbreite: | | 170 mm |
| Gabeldicke: | D | 60 mm |
| Gabelhöhe max.: | S | 2500 mm |
| Gabelhöhe min.: | F | 90 mm |
| Gangbreite mit Europalette: | | 2267 mm |
| Gesamthub: | E | 2410 mm |
| Gesamtlänge: | G | 1780 mm |
| Hubgeschwindigkeit beladen: | | 80 mm/s |
| Hubmotor: | | 1,5 kW |
| Ladegerät: | | extern |
| Lastschwerpunkt: | B | 500 mm |
| Radabstand vorne/hinten: | L | 1185 mm |
| Radtyp: | | Nylon |
| Senkgeschwindigkeit beladen: | | 150 mm/s |
| Tragfähigkeit: | | 1000 kg |
| Wenderadius: | WA | 1425 mm |
| max. Gesamthöhe: | U | 3060 mm |
| min. Gesamthöhe: | | 1840 mm |
| Gabellänge: | H | 1150 mm |
| Gabelrollen: | | 80 mm x 77 mm |
| Gabeltragbreite: | U | 560 mm |
| Gesamtbreite: | N | 800 mm |

